



ps110 ps150 ps300

ALIMENTATORI COMPATTI

La serie di alimentatori è pensata per accompagnare la gamma dei prodotti Nethix e non solo, con 3 diversi modelli in grado di coprire le diverse caratteristiche dei dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE	PS110	PS150	PS300
Tensione nominale di ingresso	195-265 VAC/50Hz		
Tensione nominale di uscita	5 VDC	12 VDC	24 VDC
Corrente nominale di uscita	2.4 A	1.25 A	1.5 A
Efficienza	0.8		
Isolamento	3000 VAC		
Dimensioni (L x W x H)	17.5 x 90 x 54.5 mm		35 x 90 x 54.5 mm
Peso	70 g		128 g
Box	Plastica montabile su barra DIN		
Temperatura di esercizio	-40 °C – +85 °C		
Temperatura di stoccaggio	-30 °C – +70 °C		
Marcatura CE	BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438, BS EN/EN61000-3-2, BS EN/EN61000-3-3, BS EN/EN61000-4-2, BS EN/EN61000-4-3, BS EN/EN61000-4-4, BS EN/EN61000-4-5, BS EN/EN61000-4-6, BS EN/EN61000-4-8, BS EN/EN61000-4-11		
Compatibilità	WE111, WE112, WE113, WE114	WE151, WE152	WE151, WE152, WE500+, WE200+

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE
80.01.007	PS110	2.4 A @ 5 VDC alimentatore su barra DIN
80.01.008	PS150	1.25A @ 12 VDC alimentatore su barra DIN
80.01.009	PS300	1.5A @ 24VDC alimentatore su barra DIN