



# ps110 ps150 ps300

## ALIMENTATORI COMPATTI

La serie di alimentatori è pensata per accompagnare la gamma dei prodotti Nethix e non solo, con 3 diversi modelli in grado di coprire le diverse caratteristiche dei dispositivi.

	PS110	PS150	PS300
<b>Tensione di ingresso</b>	195 ÷ 265 VAC / 50 Hz	195 ÷ 265 VAC / 50 Hz	195 ÷ 265 VAC / 50 Hz
<b>Tensione di uscita</b>	5 VDC	5 VDC	5 VDC
<b>Corrente di uscita</b>	2.4 A	1.25 A	1.5 A
<b>Efficienza</b>	0.8	0.8	0.8
<b>Isolamento</b>	3000 VAC	3000 VAC	3000 VAC
<b>Dimensioni (L x W x H mm)</b>	17.5 x 54.5 x 90	17.5 x 54.5 x 90	35 x 54.5 x 90
<b>Peso</b>	70 g	70 g	128 g
<b>Temp. di esercizio</b>	-40 °C ÷ +85 °C	-40 °C ÷ +85 °C	-40 °C ÷ +85 °C
<b>Temp. di stoccaggio</b>	-30 °C ÷ +70 °C	-30 °C ÷ +70 °C	-30 °C ÷ +70 °C
<b>Compatibilità</b>	WE111, WE112, WE113, WE114	WE151, WE152	WE151, WE152, WE500+, WE200+
<b>Marcatura CE</b>	BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438, BS EN/EN61000-3-2, BS EN/EN61000-3-3, BS EN/EN61000-4-2, BS EN/EN61000-4-3, BS EN/EN61000-4-4, BS EN/EN61000-4-5, BS EN/EN61000-4-6, BS EN/EN61000-4-8, BS EN/EN61000-4-11		

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE
80.01.007	PS110	2.4 A @ 5 VDC alimentatore su barra DIN
80.01.008	PS150	1.25 A @ 12 VDC alimentatore su barra DIN
80.01.009	PS300	1.5 A @ 24 VDC alimentatore su barra DIN